

Aquarius Rubberen Dakdoorgangen

Aquarius rubberen dakdoorgangen zijn dakdoorgangen met vierkante voet.

De vierkante voet vergemakkelijkt de installatie.

In het bijzonder op sandwichprofielen (dakdichting).

De samenstelling van de mof laat een maximale flexibiliteit toe en vermijdt dat bij plaatsing de duurzaamheid van het materiaal in het gedrang komt.

De soepele mof verzekert een stevige houding, met garantie voor een waterdichte afsluiting.

Het gamma Aquarius is gefabriceerd uit rubberen onderdelen van hoogwaardige kwaliteit.

Zij weerstaan aan een agressieve omgeving, aan ultraviolette straling, insecten, schimmels, zure regen en extreme temperaturen.

De fabrikant garandeert, in normale atmosferische omstandigheden, een levensduur van 20 jaar.

Voor koude en hitte

Het gamma Aquarius is verkrijgbaar in EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomer) of in Siliconen.

Siliconen is vereist voor uitgangen met hogere temperaturen: warme dampen en schouwen.

Werkingstemperaturen:

EPDM: maximaal 115 graden Celcius

Silicone: maximaal 240 graden Celcius

Eenvoudig te plaatsen

De installatie van Aquarius is zeer eenvoudig. Zijn basis past zich gemakkelijk aan aan alle oneffenheden. De bevestigingskit bevat de nodige accessoires met gedetailleerde en gedocumenteerde plaatsingsinstructies.

Om te bestellen:

Elk model vertegenwoordigd een grote reeks van diameters, aangeduid op de nervenranden.

Goed de diameter nagaan waarop de mof aangepast moet worden. Vervolgens het model mof kiezen waarbij deze diameter het meest middenin valt. Het materiaal kiezen (EPDM of siliconen) in functie van de temperaturen.

Indien van toepassing: niet vergeten om inox clips te bestellen, volgens de aantallen die aangeduid zijn in de tabel bij elk artikel.

Om het gamma Aquarius te plaatsen, is het aanbevolen om de bevestigingskit te gebruiken. Deze kit werd speciaal hiervoor ontworpen en bevat de onmisbare accessoires (kit, e.d.) (De kit bevat geen inox clips).